

SIKU BT010 Funk-Raumthermostat

Raumthermostat



Ein großer Vorteil besteht in der bidirektionalen Kommunikation, schneller Einstellung und Veränderung der Solltemperatur durch einfaches Drehen vom Rädchen des Senders.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- kann einen Empfänger ansteuern
- dient zum temperaturabhängigen Schalten von elektrischen Heizsystemen
- schnelle Änderung der Solltemperatur mit Handrad
- Nachtdämpfung – Schnellwahltaste der Nachtdämpfung (automatische Absenkung um 3 °C für 8 Stunden)
- für Einfamilienhäusern, Wohnungen und Büros
- Frostschutz (3 °C)
- Reichweite bis zu 35 m (je nach Empfänger)
- nur in Verbindung mit BT001 oder BT003

Technische Daten

Versorgung	2 x 1,5 V AAA alka. Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kommunikationsart	bidirektional
Frequenz	433,92 MHz
Hysterese	0,4 °C
Reichweite	bis zu 35 m
Temperaturbereich	11 bis 39°C (frostfrei min. 3°C)
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C
Messgenauigkeit	± 1 °C
Abmessungen (LxBxT)	81 x 81 x 25 mm
Schutzart	IP20

Verfügbare Modelle

SIKU BT010 Funk-Raumthermostat

Artikelnummer

(Art. Nr. 50435)

Verpackungseinheit

1 Stück



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.